

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja pozioma ścian fundamentowych			
1	KNR 0-39 d.1 0104-05	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 3 cegiel metodą iniekcji ciśnieniowej 71	m		
			m	71.000	
				RAZEM	71.000
2	KNR 4-01 d.1 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną 71*0.5	m		
			m	35.500	
				RAZEM	35.500
2		Ściana dociskowa - w przypadku złego stanu ścian fundamentowych			
3	KNR-W 2- d.2 02 0207-03	Ściany żelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m-ściana dociskowa 15 cm 72	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNR-W 2- d.2 02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. ścian-ściana dociskowa gr. 15cm Krotność = 3 poz.3	m ²		
			m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
5	KNR-W 2- d.2 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 1.5	t		
			t	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 2-02 d.2 1906-01	Deskowanie systemowe Stal - Form ścian prostych o grub. do 20 cm i wys. do 4 m-odjęcie szalowania jednej strony ściany dociskowej -poz.3	m ²		
			m ²	-72.000	
				RAZEM	-72.000

PREZES ZARZĄD
ZUMIK Spółki z o.o.
Urszula Wrozińska